

Airfix A

Vaso di espansione per impianti sanitari a diaframma (in gomma EPDM approva dal DVGW tedesco in accordo con direttiva 2002/16/CE); corpo composto da due parti in acciaio con rivestimento plastico anticorrosione e verniciatura esterna bianca. Attacco al sistema 3/4", dotato di separatore di flusso in plastica che assicura il ricircolo dell'acqua all'interno del vaso. Valvola pneumatica incassata e protetta da tappo di copertura. Marchiato CE in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC. Pressione massima d'esercizio 8/10bar. Precarico di azoto 4 bar, a richiesta precarico diverso. Temperatura d'esercizio da -10°C a 70°C (in accordo con EN13831).

Produttore: Flamco
Distributore: Prosystem Italia srl

Airfix A 8
Capacità [litri] 8
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 3,2
Articolo nr. 24259

Airfix A 25
Capacità [litri] 25
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 6,6
Articolo nr. 24559

Airfix A 12
Capacità [litri] 12
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 4,3
Articolo nr. 24349

Airfix A 35
Capacità [litri] 35
Max pressione operativa [bar] 8
Peso [kg] 8,1
Articolo nr. 24659

Airfix A 18
Capacità [litri] 18
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 4,9
Articolo nr. 24459

Airfix D

Vaso di espansione per impianti sanitari a diaframma (in gomma EPDM approva dal DVGW tedesco in accordo con direttiva 2002/16/CE); corpo composto da due parti in acciaio con rivestimento plastico anticorrosione e verniciatura esterna bianca. Dotato di separatore di flusso in ottone che assicura il completo ricircolo dell'acqua all'interno del vaso, e grazie a un distributore in plastica, il ricircolo d'acqua è assicurato anche in prossimità della giunzione delle membrana. Valvola pneumatica incassata e protetta da tappo di copertura. Marchiato CE in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC. Pressione massima d'esercizio 8/10bar. Precarico di azoto 4 bar, a richiesta precarico diverso. Temperatura d'esercizio da -10°C a 70°C (in accordo con EN13831).

Produttore: Flamco
Distributore: Prosystem Italia srl

Airfix D 8
Capacità [litri] 8
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 3,2
Articolo nr. 14259

Airfix D 25
Capacità [litri] 25
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 6,6
Articolo nr. 14559

Airfix D 12
Capacità [litri] 12
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 4,3
Articolo nr. 14349

Airfix D 35
Capacità [litri] 35
Max pressione operativa [bar] 8
Peso [kg] 8,1
Articolo nr. 14659

Airfix D 18
Capacità [litri] 18
Max pressione operativa [bar] 10
Peso [kg] 4,9
Articolo nr. 14459

Airfix D-E

Vaso di espansione per impianti sanitari a membrana sostituibile (in gomma butilica approva da WRAS e ACS in accordo con direttiva 2002/16/CE); corpo in acciaio verniciato verde. Dotato di serie di manometro e sensore di rottura membrana secondo direttiva 89/336/CE. Doppio attacco flangiato PN16 al circuito principale per garantire il massimo ricircolo d'acqua. Marchiato CE in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC. Pressione massima d'esercizio 10/16bar. Precarico di azoto 6 bar, a richiesta precarico diverso. Temperatura d'esercizio da -10°C a 70°C (in accordo con EN13831).

Produttore: Flamco

Distributore: Prosystem Italia srl

Airfix D-E 50Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 50
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 60
Articolo nr. 14700**Airfix D-E 50**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 50
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 70
Articolo nr. 14701**Airfix D-E 80**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 80
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 70
Articolo nr. 14800**Airfix D-E 80**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 80
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 80
Articolo nr. 14801**Airfix D-E 120**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 120
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 80
Articolo nr. 14812**Airfix D-E 120**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 120
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 95
Articolo nr. 14813**Airfix D-E 180**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 180
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 110
Articolo nr. 14818**Airfix D-E 180**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 180
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 135
Articolo nr. 14819**Airfix D-E 240**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 240
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 130
Articolo nr. 14824**Airfix D-E 240**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 240
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 160
Articolo nr. 14825**Airfix D-E 300**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 300
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 150
Articolo nr. 14830**Airfix D-E 300**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 300
Flange (2x) DN 40
Peso [kg] 190
Articolo nr. 14831**Airfix D-E 600**Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 600
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 230
Articolo nr. 14860**Airfix D-E 600**Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 600
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 300
Articolo nr. 14861

Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com



Airfix D-E 800
Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 800
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 270
Articolo nr. 14880

Airfix D-E 1000
Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 1000
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 320
Articolo nr. 14910

Airfix D-E 1600
Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 1600
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 550
Articolo nr. 14916

Airfix D-E 2000
Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 2000
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 620
Articolo nr. 14920

Airfix D-E 3000
Pressione max d'esercizio [bar] 10
Capacità [litri] 3000
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 805
Articolo nr. 14930

Airfix D-E 800
Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 800
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 350
Articolo nr. 14881

Airfix D-E 1000
Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 1000
Flange (2x) DN 50
Peso [kg] 415
Articolo nr. 14911

Airfix D-E 1600
Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 1600
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 610
Articolo nr. 14917

Airfix D-E 2000
Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 2000
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 680
Articolo nr. 14921

Airfix D-E 3000
Pressione max d'esercizio [bar] 16
Capacità [litri] 3000
Flange (2x) DN 80
Peso [kg] 890
Articolo nr. 14931