

## **FlexBalance EcoPlus C**

Flexbalance EcoPlus C, separatore idraulico con raccordi filettati e mantello coibente, con funzioni di disaerazione e separazione d'impurità. Consente di rendere indipendenti il circuito primario dal circuito secondario senza interferire con i sistemi di regolazione. Corpo in acciaio S235JRG2, mantello coibente in schiuma PUR colore grigio con fissaggi rapidi. Completo di disaeratore Flexvent Top disposto nella parte superiore, e nella parte inferiore, completo di piastre per la defangazione e relativa valvola di scarico impurità.

Temperatura massima di esercizio: 110°C (383 K)

Temperatura minima di esercizio: -10°C (263 K) con l'utilizzo di glicole fino al 50%.

Pressione minima di esercizio: 0,2 bar

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Max velocità di flusso circuito primario: 3,0 m/s

### Flexbalance Eco Plus C 1"

Distanza attacchi primario / secondario 290 mm

Ingombro attacchi 260 mm

Altezza complessiva 618 mm

Max capacità 60 kW

Articolo 28377

Peso complessivo 11 kg

### Flexbalance Eco Plus C 1"1/4

Distanza attacchi primario / secondario 340 mm

Ingombro attacchi 290 mm

Altezza complessiva 678 mm

Max capacità 100 kW

Articolo 283778

Peso complessivo 15 kg

### Flexbalance Eco Plus C 1"1/2

Distanza attacchi primario / secondario 340 mm

Ingombro attacchi 320 mm

Altezza complessiva 678 mm

Max capacità 140 kW

Articolo 28379

Peso complessivo 20 kg

### Flexbalance Eco Plus C 2"

Distanza attacchi primario / secondario 400 mm

Ingombro attacchi 350 mm

Altezza complessiva 752 mm

Max capacità 200 kW

Articolo 28380

Peso complessivo 24 kg