

PRATIK BZ - prosystemitalia.com

PRATIK BZ - Gruppo 1222Z



Impiego

Collare BZ senza asta filettata e tassello.

Dati tecnici

Materiale: Acciaio zincato elettroliticamente.

Attacco: Dado esagonale elettrosaldato.

Tipo	Diam. esterno del tubo [mm]	Sez. fascetta b x s [mm]	Carico a taglio [kN]	Carico a trazione [kN]
M8 x 3/8"	17 - 19	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 1/2"	20 - 24	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 3/4"	25 - 30	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 1"	32 - 36	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 1" 1/4	39 - 44	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 1" 1/2	46 - 50	20 x 2,4	1,25	2
M8 x 2"	58 - 64	20 x 2,4	1,25	2
M10 x 2" 1/2	74 - 80	29 x 2,4	2	5
M10 x 3"	84 - 89	29 x 2,4	2	5
M10 x 4"	112 - 118	29 x 2,4	2	5
M10 x 5"	135 - 142	29 x 2,4	2	5
M10 x 6"	165 - 171	29 x 2,4	2	5

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
3/8"	0.08	100	30133
1/2"	0.09	100	30134
3/4"	0.1	100	30135

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
1"	0.08	1	30136
1 1/4"	0.11	1	30137
1 1/2"	0.12	1	30138
2"	0.1	1	30139
2 1/2"	0.18	1	30140
3"	0.21	1	30141
4"	0.26	1	30142
5"	0.37	1	30143
6"	0.41	1	30144