Prosystem Italia Srl
Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n ° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com

VITE A MARTELLO CC27 - Gruppo 2761



Impiego

La vite a martello CC27, composta da dado a martello, rondella, dado esagonale e barra filettata nelle diverse lunghezze assemblati tramite la tecnologia della serie CC favorisce un montaggio rapido ed automatico al profilato Pressix 27.

Vantaggi:

- Risparmio di tempo in quanto i 4 componenti base sono pre-assemblati;

- Possibilità di regolare in altezza e tagliare a misura la barra filettata in fase di montaggio;

- Con barra filettata scanalata che previene di svitare accidentalmente;

- Con barra filettata scanalata permette di essere facilmente tagliata ogni 10 mm.

Confezione

Completamente pre-assemblata (composta da dado a martello, rondella, dado esagonale e barra filettata)

Montaggio/smontaggio

Inserendo il dado a martello nella gola del profilato ed esercitando una leggera pressione, il dado a martello si posiziona automaticamente nella sua posizione corretta.

La barra filettata è predisposta per poter essere tagliata a misura in opera tramite degli inviti al taglio disposti ogni 10 mm. Per un'eventuale smontaggio ruotare verso sinistra la vite ed estrarla.

Dati tecnici

Carico ammissibile:

- Fz: 1,5 kN

- Fx: 0,8 kN

- Fy: Forza laterale ammissibile alla fine della barra filettata

Tipo [mm]	L [mm]	Fy
M8 x 35	35	75
M8 x 75	75	35
M8 x125	125	20
M8 x 175	175	-
M8 x 275	275	-

Materiale:acciaio zincato elettroliticamente.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
M8 × 35 mm	0.04	100	195888
M8 × 75 mm	0.05	100	195895
M8 × 125 mm	0.06	50	195901
M8 × 175 mm	0.07	50	195918
M8 × 275 mm	0.1	1	195925