

GANCIO REGOLABILE GRU HCP - prosystemitalia.com

GANCIO REGOLABILE GRU HCP - Gruppo E394



Impiego

Gancio per tetti con tegola. Per il fissaggio del profilo 41 all'uncino utilizzare vite M10 e dado flangiato M10.

Indicazioni

Altezza variabile da 110 mm a 150 mm. Regolazione parte bassa 41-55 mm. Regolazione parte alta 45-70 mm.

Confezione

Il gancio è completo di 2 bulloni M10 x 20 e 2 dadi flangiati M10 in acciaio inox AISI 304.

Montaggio

Regolare altezze del gancio e fissare bulloni.

Smontare la tegola e posizionare il gancio in prossimità della gola della tegola stessa. La piastra di base deve essere posizionata sul travetto. Forare il travetto con un foro di 7 mm e fissare il gancio tramite delle viti per legno M10 x 100 (fornita a parte). Rimontare la tegola smontata. Appoggiare il profilo sopra l'uncino e fissarlo tramite il bullone e dado (fornito a parte). Per tegole particolari con spessore > 45 mm richiedere il gancio adeguato fornendo lo spessore necessario. Per distribuire correttamente il carico sul tetto si consiglia di fissare un gancio per ogni travetto.

Dati tecnici

Materiale:

- Gancio: acciaio zincato a caldo;
- Viteria: acciaio inox.

Dimensione piastra: 150 x 60 mm

Dimensione asola: 25 x 11 mm

Diametro fori: 12 mm

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
GRU HCP	0.37	1	182703