

FLAMCOVENT SOLAR PN10 - [prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

## FLAMCOVENT SOLAR PN10 - Gruppo 2016C



### Impiego

Il separatore d'aria viene utilizzato per eliminare in modo continuo l'aria contenuta nei circuiti idraulici su impianti di riscaldamento o di climatizzazione. Dotato di anelli PALL.

Flamcovent deve essere installato preferibilmente dopo il pannello solare, con tubazioni in posizione orizzontale. Il mantello coibentante ecologico di Flamcovent EcoPlus ha un peso molto basso ed evita indesiderate dispersioni di calore, contribuendo così in modo efficace e razionale al risparmio energetico.

Per questioni di sicurezza, lo spurgo deve essere eseguito periodicamente e manualmente mediante la chiave in dotazione fissata con catenella, che regola l'apertura e la chiusura della valvola di sfiato

### Confezione

Gamma disponibile da 22 mm. a 2". Fornito in scatola.

### Dati tecnici

Materiale: ottone;

Materiale coibente: Stiropor®.

Temperatura massima d'esercizio: 200 °C

Temperatura minima d'esercizio: -10 °C

Pressione max di esercizio: 10,0 bar (g)

Max volume glicole: 50%

Max velocità di flusso: 1,5 m/s

| <b>tipo</b>            | <b>Raccordo</b> | <b>Capacità<br/>[litri]</b> | <b>Dimensioni L x s x H [mm]*</b> |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Flamcovent Solar 22    | 22 mm           | 0,22                        | 102 x 113 x 188                   |
| Flamcovent Solar 3/4   | 3/4" int.       | 0,22                        | 102 x 113 x 188                   |
| Flamcovent Solar 1     | 1" int.         | 0,35                        | 110 x 117 x 207                   |
| Flamcovent Solar 1 1/4 | 1" 1/4 int.     | 0,48                        | 116 x 121 x 227                   |
| Flamcovent Solar 1 1/2 | 1" 1/2 int.     | 0,48                        | 116 x 121 x 227                   |
| Flamcovent Solar 2     | 2" int.         | 0,60                        | 125 x 135 x 258                   |

| <b>Tipo</b> | <b>Kg</b> | <b>Pezzi per confezione</b> | <b>Codice Articolo</b> |
|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 22mm        | 1.49      | 6                           | 28062                  |
| 3/4"        | 1.4       | 6                           | 28663                  |
| 1"          | 1.73      | 6                           | 28664                  |