

FLEXCON TOP PN6 - prosystemitalia.com

FLEXCON TOP PN6 - Gruppo 2025A



Impiego

Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione. Con diaframma in gomma butilica

Dalla taglia 35 a 80 L, il vaso è dotato di piedini d'appoggio

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Temperatura minima di esercizio: -10 °C.

Temperatura massima: 120°C

Temperatura massima sulla membrana: 90 °C.

Max volume glicole: 50%

Verniciato rosso RAL 3002

Garanzia 7 anni.

Tipo [L]	Precarica [bar]	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]	E
2	2,5	216	144	-	-	R 3/4"
4	2,5	216	194	-	-	R 3/4"
8	2,5	245	280	-	-	R 3/4"
12	2,5	286	313	-	-	R 3/4"
18	2,5	328	306	-	-	R 3/4"
25	2,5	358	359	-	-	R 3/4"
35	2,5	396	435	263	117	R 3/4"
50	2,5	437	492	263	132	R 3/4"
80	2,5	519	540	360	142	R 1"

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
2 L	2.1	1	13203