


FLEXCON 110/1000 L PN6 - prosystemitalia.com

FLEXCON 110/1000 L PN6 - Gruppo 2025B



Impiego

Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione.

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (in accordo con EN13831)

Temperatura massima di progetto: 120°C

Max volume glicole: 50%

Raccordo (M): 1"

Verniciatura epossidica rossa RAL 3002.

Certificazioni

Certificato in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

Tipo	Capacità [litri]	Precarico [bar]	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	ØD [mm]
Flexcon 110	110	a richiesta	484	784	360	R 1"
Flexcon 140	140	a richiesta	484	950	360	R 1"
Flexcon 200	200	a richiesta	484	1300	450	R 1"
Flexcon 300	300	a richiesta	600	1330	450	R 1"
Flexcon 425	425	a richiesta	790	1180	610	R 1"
Flexcon 600	600	a richiesta	790	1540	610	R 1"
Flexcon 800	800	a richiesta	790	1888	610	R 1"
Flexcon 1000	1000	a richiesta	790	2268	610	R 1"

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
110 L	24.3	8	16110