Prosystem Italia Srl
Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n ° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com

FLEXCON TOP 110/1000 L PN10 - Gruppo 2025C

Impiego

Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione.

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio:10 bar
Temperatura massima di esercizio:70°C (in accordo con EN13831)
Temperatura massima di progetto:120°C
Max volume glicole:50%
Raccordo (M):1”

Verniciatura epossica rossa RAL3002

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC.

Tipo	Capacità [L]	Precarico [bar]	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	ØD [mm]
Flexcon Top 110	110	a richiesta	484	784	360	R 1"
Flexcon Top 140	140	a richiesta	484	950	360	R 1"
Flexcon Top 200	200	a richiesta	600	960	450	R 1"
Flexcon Top 300	300	a richiesta	600	1330	450	R 1"
Flexcon Top 425	425	a richiesta	790	1180	610	R 1"
Flexcon Top 600	600	a richiesta	790	1540	610	R 1"
Flexcon Top 800	800	a richiesta	790	1888	610	R 1"
Flexcon Top 1000	1000	a richiesta	790	2268	610	R 1"

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
110 L	40	8	16100

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
140 L	47	1	16130
200 L	55	1	16190
300 L	78	1	16290
425 L	108	1	16410
800 L	138	1	16590
600 L	187	1	16790