

TRONCHETTO SCANALATO/A SALDARE 660 - prosystemitalia.com

TRONCHETTO SCANALATO/A SALDARE 660 - Gruppo 660



Impiego

Tronchetto con una estremità a saldare e l'altra scanalata.
Idonei per impianti sprinkler o altra tipologia di impianti meccanici.

Dati tecnici

Condizioni di esercizio a temperatura ambiente: 20 bar.

Materiale: acciaio S195T, colore nero. I tronchetti sono realizzati da tubi appartenenti alla categoria FM serie media secondo la norma EN 10255. Dal 6" tubazioni a norma EN 10271.

Lunghezza: 100mm *disponibile a richiesta in lunghezze diverse.*

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
	4.05	1	660139400
	1.83	1	660114150
	2.49	1	660139150
	6.24	1	660273150
	2.72	1	660168150
	4.65	1	660219150
	1.42	1	660048400
	0.75	1	660060150
	2.01	1	660060400
	0.96	1	660076150
	1.28	1	660076200
	2.57	1	660076400
	1.25	1	660089150
	3.34	1	660089400
33,7 mm 1"	0.24	10	660034100
42,4 mm 1"¼	0.31	10	660042100

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
48,3 mm 1"½	0.36	10	660048100
60,3 mm 2"	0.4	8	660060100
76,1 mm 2"½	0.64	8	660076100
88,9 mm 3"	0.84	5	660089100
114,3 mm 4"	1.22	5	660114100
139,7 mm 5"	1.66	2	660139100
168,3 mm 6"	1.81	2	660168100
219,1 mm 8"	3.1	1	660219100
273,0 mm 10"	4.16	1	660273100
323,9 mm 12"	5.56	1	660324100