

**Prosystem Italia Srl**

Via Friuli Venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga (VE) Italy  
Tel. +39 041 5101622  
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap. Soc. Euro 90.000,00  
REA Padova n ° 311219

www.prosystemitalia.com  
info@prosystemitalia.com



TUBO FLESSIBILE PER SPRINKLER - prosystemitalia.com

# TUBO FLESSIBILE PER SPRINKLER - Gruppo 521

**Dati tecnici**

Temperatura di impiego: - 20°C + 110°C.

Pressione di esercizio: PN 16 (16 bar).

Filetto: Attacco tubazione 3/4" - 1" secondo DIN 2999 (ISO 7-1).

Filetto: Attacco sprinkler 1/2" secondo DIN 2999 (ISO 7-1).

Telaio di sostegno per tubazioni flessibili:  $L_{max} = 680$  mm.

**Caratteristiche costruttive**

Materiale: Treccia in acciaio inossidabile.

**Certificazioni**

Certificazione UL

Altre certificazioni (FM e Vds) disponibili a richiesta.

*Scheda tecnica in aggiornamento. Per maggiori dettagli rivolgersi al Ns. ufficio tecnico.*

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
1" x 1/2" FM L=1,0 M	0.82	1	SPK03402110FM
1" x 1/2" FM L=1,0 M	0.82	1	SPK03402112FM
1" x 1/2" FM L=1,5 M	1.04	1	SPK03402115FM