

**Prosystem Italia Srl**



Via Friuli Venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga (VE) Italy  
Tel. +39 041 5101622  
Fax. +39 041 5131351

P. Iva 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap. Soc. Euro 90.000,00  
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com  
info@prosystemitalia.com



## Derivazione a staffa filettata mod. 71P



### Impiego

Derivazione a staffa filettata.

### Dati tecnici

Pressione di esercizio: 20 bar.

Temperatura d'esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.

### Caratteristiche costruttive

Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.

Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000.

Guarnizione: in EPDM tipo E.

U-Bolt: diametro filetto M10.

Dadi serie pesante in acciaio al carbonio a norma ASTM A183.

Coppia di serraggio: 25 Nm

### Certificazioni

FM

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	K [mm]	L [mm]	G [mm]	Ø foro [mm]	Articolo nr.
25x15	1" x 1/2"	33,7 x 21,3	49	76	42	22	71P034021
32x15	1" 1/4 x 1/2"	42,4 x 21,3	51	92	60	32	71P042021
32x20	1" 1/4 x 3/4"	42,4 x 26,7	51	92	60	32	71P042027
32x25	1" 1/4 x 1"	42,4 x 33,7	51	92	60	32	71P042034
40x15	1" 1/2 x 1/2"	48,3 x 21,3	58	92	60	32	71P048021
40x20	1" 1/2 x 3/4"	48,3 x 26,7	58	92	60	32	71P048027
40x25	1" 1/2 x 1"	48,3 x 33,7	58	92	60	32	71P048034
50x15	2" x 1/2"	60,3 x 21,3	64	102	60	32	71P060021
50x20	2" x 3/4"	60,3 x 26,7	64	102	60	32	71P060027
50x25	2" x 1"	60,3 x 33,7	64	102	60	32	71P060034
65x15	2" 1/2 x 1/2"	76,1 x 21,3	70	118	60	32	71P076021
65x20	2" 1/2 x 3/4"	76,1 x 26,7	70	118	60	32	71P076027
65x25	2" 1/2 x 1"	76,1 x 33,7	70	118	60	32	71P076034