

UGELLO CONO PIENO MOD. SA - prosystemitalia.com

UGELLO CONO PIENO MOD. SA



IMPIEGO

Ugelli a cono pieno in ottone

Angolo di dispersione. 120°

Su richiesta:- Filettatura NPT- Angolo di dispersione 90°

La portata degli ugelli si può calcolare con la seguente formula

$$Q = K * \sqrt{p}$$

Portata in LT/MIN ALLA PRESSIONE DI (bar)

Tipo	R	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10
K15,8	1/2	15,8	19,3	22	27	32,3	35	39	42	50
K18	1/2	18	22	25	30	36	40	44	48	57
K23	1/2	23	28	32	39	45	50	55	60	71
K25	1/2	25	31	35	43	50	56	61	66	79

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

K27	1/2	27	33	38	47	54	61	66	72	86
K31	1/2	31	38	44	55	63	72	77	84	91
K41	1/2	41	50	57	70	81	92	103	112	130
K63	1/2	63	78	88	110	126	139	152	165	165
K80	1/2	80	98	113	139	160	179	196	212	253

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
878475		0.08	-
878479		0.08	10
878480		0.08	10
878481		0.08	10
878482		0.08	10
878483		0.08	10
878484		0.08	10
878486		0.08	10
878477		0.08	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com