

# COLLARI ERS



## IMPIEGO

Collare per tubi in due pezzi con doppio attacco filettato M8 e M10 per il fissaggio dei tubi. Adatto per il fissaggio di tubazioni con requisiti di isolamento acustico secondo DIN 4109.

## DATI TECNICI

campo di serraggio	max. carico perm.	Momento torcente	materiale b x s [mm]
[mm]	(tensione)	[Nm]	
11-35	0,55 kN	1	20 x 1,0
39 - 66	0,80 kN	2	20 x 1,2
75-115	0,90 kN	2	20 x 1,5

Materiale: acciaio zincato

Insero fonoisolante: EPDM, nero

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
--------	------	------	-----------------

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
116767		0.04	180
116768		0.04	170
116769		0.04	130
116771		0.06	120
116772		0.06	90
116773		0.08	70
116774		0.08	50
116775		0.08	50
116776		0.1	60
116777		0.12	50
116778		0.14	50

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)