


# GRIFFA DI BLOCCAGGIO INOX



## IMPIEGO

Consente di ancorare i profilati alle strutture portanti con l'impiego di bulloni e tasselli o per il fissaggio di barre filettate con l'impiego di dadi a martello e dadi esagonali. La griffa di bloccaggio previene che i bordi lungo le aperture dei profilati si curvino, e assicura una distribuzione dei carichi ottimale. La griffa di bloccaggio è adatta sia per profilati normali sia doppi.

## DATI TECNICI

Materiale: in acciaio inox A2 (AISI 304).

Tipo	Per profilati con larghezza [mm]	Foro[mm]
41/9	41	10
41/13	41	14

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115481	41/9 A2	0.58	100
115487	41/9 A2	0.58	100

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115496	41/13 A2	0.05	100

---

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)