

# DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 720FL



## IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

## DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar  
Filettatura "BSPT"

## CERTIFICAZIONI

Caratteristiche costruttive  
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.  
Trattamento superficiale: zincato a caldo.  
FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021Z	33,7× 21,3 mm 1"×½"	0.3	84
71P042021Z	42,4× 21,3 mm	0.38	1
71P042027Z	42,4× 27,9 mm	0.5	1
71P048027Z	48,3× 27,9 mm	0.4	81
71P048034Z	48,3× 33,7 mm	0.46	68
71P060021Z	60,3× 21,3 mm	0.5	80

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P060027Z	60,3Å? 27,9 mm	0.41	78

---

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)