PROTETTIVO INTUMESCENTE

IMPIEGO

Protettivo intumescente PROS CoverT per la protezione al fuoco di tubazioni metalliche con o senza coibente sia a solaio che a parete; fornito in rotoli da 1000 x 5000 mm spessore 20mm.

Si tratta di un flessibile materassino agugliato composto da fibre senza leganti organici o resine per alte temperature, con caratteristiche di altissima resistenza al fuoco, rivestito da uno spesso film alluminizzato. Il prodotto va posto sia in attraversamento alla parete con un solo strato e fuoriuscendo da ambo i lati della parete, oppure applicandolo spezzato su entrambi i lati per una lunghezza di 400mm. Si taglia e si modella con facilità e si chiude con nastro alluminizzato adesivo. CoverT è certificato secondo la norma EN1366-3 per la protezione di tubi metallici che attraversano compartimentazioni EI e che sono causa d'innesco d'incendio per trasmissione del calore lungo il tratto metallico o per la fusione del coibente di cui il tubo è spesso dotato.

DATI TECNICI E CERTIFICATI

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
156366	EF CoverT	2	5
156367	Nastro all.50m	2	1
156368	Filo Ø1,2x100m	2	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com