

FISSAGGIO CHIMICO EPOSSIDICO



IMPIEGO



- Per fissaggi strutturali e consolidamento solai in legno
- Utilizzabile su legno e su supporti costantemente umidi
- Utilizzabile in immersione d'acqua
- Ottime caratteristiche meccaniche e termiche
- Bassissimo ritiro, utilizzabile anche quando il diametro del foro è molto superiore al diametro della barra
- Ottimo potere adesivo, utilizzabile in fori lisci/diamantati/carotati
- Elevatissima resistenza chimica, utilizzabile in atmosfere fortemente aggressive
- Senza stirene

DATI TECNICI

BFK: Barra filettata per supporti compatti					
Tl _{pod} x l	t _{fix} (mm)	Chiave barra	Chiave dado	Nr	Volume resina
M8x110	15	5	13	1	4
M10x130	25	7	17	2	6
M12x160	30	8	19	3	10
M16x190	40	12	24	5	18
M20x240	45	13	30	10	45
M20x260	65	13	30	10	45

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

M24x300	60	13	36	20	70
M30x380	70	13	46	40	150

CERTIFICATI

• Prestazione sismica categoria C1: Resistenza a carichi ciclici in una fessura di 0,5 mm • Prestazione sismica categoria C2: Resistenza a carichi ciclici in una fessura variabile fino a 0,8 mm con definizione del massimo sfilamento • OPZIONE 1 Per calcestruzzo fessurato • TR 023 Certificato per utilizzo con ferri di ripresa post-installati secondo Eurocodice 2 • Diamond Certificato per utilizzo in fori carotati



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
190810	585 mL	0.35	12

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com