

NASTRO EPDM SK



IMPIEGO

Nastro adesivo isolante per collari per tubazioni, previene la corrosione da contatto e garantisce isolamento termico.

DATI TECNICI

Materiale: EPDM, nero.

Durezza 70 +/- 5° Shore A.

Temperatura d'impiego: -40°C fino a +100°C

Resistente a: invecchiamento, tempo atmosferico, ozono e basi forti.

PARzialmente resistente a: Acidi, soluzioni saline e usura.

Non resistente a: Oli e petroli.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
188075	SK 30×1,0 mm L=20 m	0.05	20

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
188084	SK 40×1,0 mm L=20 m	0.06	20
188093	SK 50×1,0 mm L=20 m	0.09	20
188102	SK 60×1,0 mm L=20 m	0.11	20
188111	SK 70×1,0 mm L=20 m	0.11	20

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com