



RATIO LS SILICONE



Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Materiale gomma: silicone rossa (consultare la sezione "[PROFILATO SILICONE](#)" per i dati della gomma).

Diametro[mm]	Per tubi a norma DIN 2240	Max carico ammissibile [kN]	Sez. fascetta b x s
12 - 20	1/4" - 3/8"	0,60	20 x 1.5
21 - 27	1/2"- 3/4"	0,60	20 x 1.5
28 - 35	1"	0,60	20 x 1.5
38 - 45	1 1/4"	0,60	20 x 1.5
48 - 56	1 1/2"	0,60	20 x 1.5
57 - 63	2"	0,60	20 x 1.5
64 - 71		0,60	20 x 1.5
74 - 84	2 1/2"	0,60	20 x 1.5
83 - 90	3"	0,95	20 x 2.0

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione di qualità RAL come "supprto per tubi" ed è soggetto a continui controlli in accordo con la certificazione RAL GZ-655.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
166401	12 - 20 mm ¼"-3/8"	0.05	100
166410	21 - 27 mm ½"-¾"	0.06	100
166429	28 - 35 mm 1"	0.07	100
166438	38 - 45 mm 1¼"	0.08	50
166447	48 - 56 mm 1½"	0.09	50
166456	57 - 63 mm 2"	0.1	50
166465	64 - 71 mm	0.11	25
166474	74 - 84 mm 2½"	0.12	25
166483	83 - 90 mm 3"	0.15	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com