




VITE A MARTELLO TBO HZ 41 INOX



IMPIEGO

Per il montaggio su profilati 41.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio inox AISI 316.

Lunghezza totale: 40 mm

Lunghezza filettatura: 35 mm

Tipo	Coppia di serraggio [Nm]	Max momento flettente [Nm] 1)
HZ 41 M8	10,0	5,0
HZ 41 M10	18,0	10,0
HZ 41 M12	32,0	17,5

1) Il massimo momento applicabile deve essere inferiore del massimo momento flettente tenuto conto del braccio della forza applicata

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Spessore profilato [mm]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M12 FZ ≤ [kN]	M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]	M12 FQ ≤ [kN]
1,5	4,7	4,7	7,5	1,8	2,9	7,5
2	5,8	5,8	10	2,1	3,4	9
2,5	5,8	5,8	11	2,6	4,1	9
3	5,8	5,8	13	2,8	4,4	9

Nota: il carico ammissibile dipende dalle caratteristiche del profilato sul quale avviene il montaggio.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
111455	M 8×35 mm A4	0.04	50
111457	M10×35 mm A4	0.05	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com