


TELAIO FXR HCP



IMPIEGO

Soluzione ideale per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici su tetti spioventi o piani. Il telaio FXR consente un facile regolazione dell'inclinazione, da 20° a 45°.

CONFEZIONE

Due telai FXR completi di dadi a molla. I telai sono venduti a coppie per ridurre lo spazio. Bulloni da ordinare separatamente.

MONTAGGIO

Regolare i telai con l'inclinazione desiderata, e premere l'estremità del telaio interno formando una sovrapposizione tra profili. Utilizzare il righello integrato per una fine regolazione dell'inclinazione (o altezza) desiderata. Fissare i profili con i dadi pre-installati e con i bulloni SCR-FLA M10x25 o FLS F 80.

DATI TECNICI

Carico nominale telaio: 2,0kN

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Distanza dalla guida al vertice del telaio: <80mm

Materiale: acciaio 1.0350.

Superficie: zincata HCP.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
196472	FXR L= 810 mm	-	-
194102	FXR L=1375 mm	9.6	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com