


SLITTA GS F 80 1G



IMPIEGO

Slitta di scorrimento per montaggio su travi SiFramo TP F. L'attacco filettato 1/2" consente l'accoppiamento diretto di collari attacco 1/2", per regolare l'altezza utilizzare tubo filettato 1/2" HCP.

MONTAGGIO

Montaggio su trave SiFramo Tp F 80 con 2 bulloni autofilettanti modello FLS F.

DATI TECNICI

Tipo	a[mm]	b[mm]	c[mm]	carico ammissibile pavimento [kN]	carico ammissibile soffitto [kN]
GS F 80 1G	-	102	80.5	17.0	5.4
GS F 80 1G2	210	102	80.5	12.0	8.4


I massimi carichi ammissibili sono stati determinati con prove di carico in accordo a DIN EN 13480-3 allegato J. Collare ed eventuali tubo filettato devono essere verificati separatamente.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



Tipo	max. braccio[mm]	max. scorrimento s[mm]
GS F 80 1G	200	100
GS F 80 1G2	300	135

Temperatura (esposizione permanente):	130°C
Coefficiente di attrito statico μ_0 :	0,20
Coefficiente di attrito dinamico μ :	0,15
Materiale:	
Parti in metallo:	Acciaio, HCP
Slitta scorrevole:	Poliammide, in fibra di vetro rinforzata

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113885	GS F 80 1G	0.98	-
113886	GS F 80 1G2	0.98	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com