



SOSTEGNO ANGOLARE MW S



IMPIEGO

Da utilizzare per i sostegni laterali di carichi di vario genere. Può essere fissato sia a strutture in cemento che in legno, oppure come collegamento tra profili vari.

IMPIANTI SPRINKLER

Per gli impianti sprinkler utilizzare tipo 90/60/90 sulle strutture in legno, in osservanza della normativa Vds 15.2.2.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio a norma DIN 1029, zincato elettroliticamente.

Tipo	Max carico di lavoro [kN]	B [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	spessore [mm]
45/30/90°	3.5	30	13	11	-	4
60/40/90°	7.5	40	20	13	-	6

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	Max carico di lavoro [kN]	B [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	spessore [mm]
90/60/90°	7.5	40	15	13	50	6

Nota: per gli impianti sprinkler utilizzare tipo 90/60/90 sulle strutture in legno.

Versione con viti in legno

Versione con tronchetti filettati

"d" in base al DN:

"d" in base al DN:	≤ DN 50: 2 x 6 mm	≤ DN 50: 2 x 6
mm > DN 50 ≤ DN 100: 2 x 6 mm	> DN 50 ≤ DN 100: 2 x 8 mm	> DN 100 ≤ DN 150: 2 x 8
mm	> DN 100 ≤ DN 150: 2 x 10 mm	



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115380	S 45/30	0.07	50
115399	S 60/40	0.17	25
114820	S 90/60	0.26	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com