

VITE DOPPIO FILETTO



IMPIEGO

Adatto per il fissaggio del profilato 41 e del telaio regolabile su lastre ondulate in eternit, in lamiera grecata o pannelli in sandwich con struttura sottostante in legno.

CONFEZIONE

Due viti filettate complete di guarnizioni, dadi esagonali, rondelle.

MONTAGGIO

Effettuare un foro di diametro 8,5 mm sul travetto in legno all'inizio del lavoro. Posizionare sopra tale foro il profilo utilizzandolo come dima per evidenziare i fori successivi da effettuare. Praticare un foro esclusivamente sulla lamiera di un diametro di 13 mm ed avvitare l'asta filettata tramite una chiave inglese da 9 mm sull'impronta al centro dell'asta filettata, oppure tramite un avvitatore ad impulsi. Per un sostegno corretto l'asta filettata deve essere avvitata completamente portando la guarnizione in EPDM ad aderire sulla copertura in alluminio. Posizionare eventuale piastra (fornita a parte) e fissarla tramite i dadi esagonali, oppure fissare direttamente il profilato

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DATI TECNICI

Max carico ammissibile: fino a $F_z = 1,0 \text{ kN}$

F_q in base alla pendenza del tetto

Lunghezza totale: 300 mm

Lunghezza autofilettante 100mm + 50mm di non filettata.

Lunghezza filetto metrico: 150mm

Materiale:

- Asta filettata, dado esagonale e rondella: acciaio inossidabile A2-AISI 304;
- Guarnizione: EPDM.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
A50924	M12×300 mm	0.25	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com