# KIT SOSPENSIONE TRY

KIT SOSPENSIONE TRY

## IMPIEGO

Il kit sospensione try è progettato per sospendere i servizi da un unico punto di sospensione. Lo scopo di questo supporto è quello di ridurre la quantità di materiale utilizzato per costruire un supporto.Il kit viene montato sull'applicazione prevista mediante moschettoni e poi accoppiato a una sospensione verticale scelta per essere appesi a una varietà di materiali di base diversi.

## INSTALLAZIONE

Esempio di installazione sul cestello portacavi a livello del suolo:

Aprire la porta del moschettone e agganciarlo al filo verticale del cesto per cavi.

Ripetere l'operazione sul lato opposto del cesto.

Assicurarsi che l'angolo sia di 60 gradi o meno.

Offrire il cesto fino alle sospensioni verticali preinstallate.

Collegare la sospensione verticale con un morsetto KL facendo passare il filo attraverso l'occhiello in PVC e reinserendolo nel morsetto.Tagliare il filo lasciando una coda di almeno 15 cm.

Esempio di installazione su plenum:

Agganciare i moschettoni ai punti di connessione disponibili, ad esempio ai fori passanti.

Assicurarsi che il dispositivo previsto sia in grado di accogliere i moschettoni.

Se non sono disponibili punti di connessione, installare dei golfari nel servizio per creare punti di connessione per i moschettoni.

## DATI TECNICI

Ogni sistema comprende un diametro specifico di cavo metallico. I sistemi sono disponibili di serie per campate da 50 mm a 400 mm, ma su richiesta è possibile realizzare campate più grandi.

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 502302 | G50-200 | 0.05 | - |
| 502303 | G300-400 | 0.05 | - |