


NASTRO IN FIBRA DI VETRO GSK +1100°C - prosystemitalia.com

NASTRO IN FIBRA DI VETRO GSK +1100°C



IMPIEGO

Nastro in fibra di vetro isolante termico e galvanico per collari per il sostegno di tubazioni. Ottima resistenza ad acidi, classificata classe idrolitica 1 in accordo a DIN 1211

DATI TECNICI

Temperatura d'impiego: fino a + 500°C (impiego continuo).

Densità: 2,6 g/cm³

Resistenza alla trazione: 3.400 - 3.700 N/mm²

Resistente a: oli, grassi, solventi e acidi organici.

Provvisti di una superficie autoadesiva ricoperta da un foglio di polietilene, da togliere prima dell'uso.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114865	30×2 L=10 m	0.04	10
114866	40×2 L=10 m	0.06	10
114867	50×2 L=10 m	0.07	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114868	60×2 L=10 m	0.09	10
114869	70×2 L=10 m	0.1	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com