KIT TERMINALE FILETTATO

KIT TERMINALE FILETTATO

IMPIEGO

Il Kit terminale filettato è una soluzione di sospensione a filo che consente di collegarsi a diversi materiali di base.

Ogni sospensione a filo viene fornita completa di un golfare filettato maschio (adattatore) che può essere accoppiato con una serie di connessioni filettate femmina o fissaggi per ottenere un fissaggio meccanico. Può anche essere fissata in elementi che possono contenere un foro passante.

INSTALLAZIONE

Il kit terminale filettato viene fornito con uno specifico golfare a testa quadra (adattatore) come indicato.

N-B. il kit terminale filettato viene fornito con golfari metrici e deve essere collegato solo con filettature metriche femmina.

Sono disponibili altre opzioni per le terminazioni dei golfari. Queste includono filettature maschio più lunghe, che offrono una maggiore

flessibilità per le opzioni di fissaggio.

Gli adattatori per golfari possono essere accoppiati a molti tipi diversi di fissaggio:

Seguire sempre le istruzioni di installazione del produttore del fissaggio.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Assicurarsi sempre che il fissaggio sia compatibile con l'adattatore per golfari filettati

Assicurarsi sempre che il materiale di base sia adeguato al fissaggio e al carico previsto.

Assicurarsi sempre che i golfari siano correttamente accoppiati al morsetto KL

Far passare la fune metallica attraverso il morsetto KL nella direzione della freccia.

Passare la fune metallica attraverso o intorno all'attrezzatura/applicazione desiderata e poi di nuovo attraverso il morsetto, lasciando sporgere 15 cm di fune metallica.

Confermare l'aggancio del morsetto alla fune metallica spingendo il perno nella direzione opposta a quella indicata dalle frecce.

DATI TECNICI

Ogni sistema comprende una fune metallica di diametro specifico di lunghezza predeterminata e viene fornito con il morsetto KL appropriato.

Il kit terminale filettato è disponibile in lunghezze di caduta da 1 m a 10 m. I carichi indicati sono per singolo supporto di fune metallica quando accoppiato con il dispositivo di bloccaggio Zip-Clip appropriato.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
502195	PLTRK2G/M6X20	0.05	-
502196	PLTRK3G/M6X20	0.06	-
502213	PLTRK2S/M8X25	0.1	-
502208	PLTRK3S/M8X25	0.1	-
502210	PLTRK5S/M8X25	0.14	-
502216	KIT TERMINALE FILETTATO M8X25 90 kg 5 m	0.17	-