

PROVENT



IMPIEGO

I disaeratori in linea Provent sono idonei per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. Espellono aria, microbolle e altri gas dal sistema, in modo rapido, automatico ed affidabile.

Dotato di speciale maglia MicroSmart Screen in acciaio inossidabile.

PROvent deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale.

Dati tecnici	Provent
Corpo:	Ottone
Conessioni:	filettata 1"-2"
Max. temperatura di esercizio:	110 ° C
Max. pressione di esercizio:	10 bar

Modello	Posizione	H [mm]	h [mm]	L [mm]
3/4"	orizz.			
1"	orizz.	162	40	85
1"¼	orizz.	164	41	88

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

1"½	orizz.	188	45	99
2"	orizz.	188	46	99
1"	vert.	210	86	137

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
32500	DN 50	15	1
32501	DN 65	16.5	1
32502	DN 80	23	1
32503	DN 100	25	1
32504	DN 125	47	1
32505	DN 150	49	1
32506	DN 200	70	1
32507	DN 250	140	1
32508	DN 300	215	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com