PROCLEAN

IMPIEGO

Il defangatore magnetico viene utilizzato per catturare i fanghi nei circuiti idraulici su impianti chiusi di riscaldamento o di climatizzazione.Dotato di speciale maglia MicroSmart Screen in acciaio inossidabile e potente magnete al neodimio per catturare le particelle ferromagnetiche.

PROCLEAN deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale.

Si suggerisce l'utilizzo di un mantello coibentante per evitare dispersione di calore (articolo fornito a parte).

Attacchi 4 in 1: scanalato direttamente con l'utilizzo di 2 giunti scanalati, a saldare saldando direttamente gli attacchi (dopo aver spazzolato le teste delle connessioni) o inserendo un tronchetto in ferro a mezzo di un giunto scanalato, flangiato con l'utilizzo di un adattatore a flangia a norma EN-1092-1, filettato con l'utilizzo di un tronchetto in ferro a mezzo di un giunto scanalato

DATI TECNICI

Corpo:	acciaio saldato ST 37
Maglia elementi interni:	acciaio inossidabile
Magnete:	neodimio
Max. Temperatura di esercizio:	110 ° C

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Max. Pressione di esercizio:	16 bar
Rivestimento esterno:	vernice epossidica rossa
Max miscela con glicole possibile:	50%
Max. velocità di flusso:	1.5 m/s

DN	OD (mm)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	e (Inch)
50	60,3	334	395	270	1”
66	76,1	334	395	260	1”
80	88,9	454	515	355	1”
100	114,3	459	515	345	1”
125	139,7	619	690	475	1”
150	168,3	619	690	460	1”
200	219,1	769	900	616	1”
250	273,0	874	1145	800	2”
300	323,9	989	1360	955	2”

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
33500	DN 50	16	1
33501	DN 65	18	1
33502	DN 80	25	1
33503	DN 100	28	1
33504	DN 125	46	1
33505	DN 150	50	1

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
33506	DN 200	72	1
33507	DN 250	140	1
33508	DN 300	209	1
33509	DN 350 F	416	1
33510	DN 400 F	468	1
33511	DN 450 F	550	1
33512	DN 500 F	672	1
33513	DN 600 F	1081	1