

DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 720FL



IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar
Filettatura "BSPT"

CERTIFICAZIONI

Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Trattamento superficiale: zincato a caldo.
FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021Z	33,7x 21,3 mm 1"x1/2"	0.3	84
71P042021Z	42,4x21,3 mm 1/4"x1/2"	0.38	1
71P042027Z	42,2x26,7 mm 1"1/4x3/4"	0.5	1
71P048027Z	48,3x26,7 mm 1"1/2x3/4"	0.4	81
71P048034Z	48,3x33,7 mm 1"1/2x1"	0.46	68
71P060021Z	60,3x21,3 mm 2"x1/2"	0.5	80

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P060027Z	60,3x26,7 mm 2"x¾"	0.41	78

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com