

DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 720FL



IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar
Filettatura "BSPT"

CERTIFICAZIONI

Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Trattamento superficiale: zincato a caldo.
FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021Z	33,7x 21,3 mm 1"x1/2"	0.3	84
71P042021Z	42,4x21,3 mm 1/4"x1/2"	0.38	1
71P042027Z	42,2x26,7 mm 1"1/4x3/4"	0.5	1
71P048027Z	48,3x26,7 mm 1"1/2x3/4"	0.4	81
71P042034Z	42,4x 33,7 mm 1"1/4x1"	0.47	68
71P048021Z	48,3x 21,3 mm 1"1/2x1/2"	0.31	84

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P048034Z	48,3x33,7 mm 1"½x1"	0.46	68
71P060021Z	60,3x21,3 mm 2"x½"	0.5	80
71P060027Z	60,3x26,7 mm 2"x¾"	0.41	78
71P060034Z	60,3x 33,7 mm 2"x1"	0.45	64
71P076021Z	76,1x 21,3 mm 2"½x½"	0.5	60
71P076027Z	76,1x 27,9 mm 2"½x¾"	0.48	48
71P076034Z	76,1x 27,9 mm 2"½x¾"	0.48	48
720FL042021Z	42,4x 21,3 mm 6"x2 ½"	0.5	50
720FL042034Z	42,4x 33,7 mm 1"¼x1"	0.4	50
720FL048021Z	48,3x 21,3 mm 1"½x½"	0.51	50
720FL048027Z	48,3x 27,9 mm 1"½x¾"	0.4	50
720FL060021Z	60,3x 21,3 mm 2"x½"	0.4	-
720FL060027Z	60,3x 27,9 mm 2"x¾"	0.4	50
720FL076021Z	76,1x 21,3 mm 2"½x½"	0.4	40

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com