

TAPPO 300



IMPIEGO

Tappo per la chiusura di una tubazione da collegare con un giunto scanalato.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8", 12 bar dal 10".

Materiale:

- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000.

CERTIFICAZIONI

Certificazioni FM, UL.



PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
300042	42,4 mm 1" ¹ / ₄	0.16	250
300048	48,3 mm 1" ¹ / ₂	0.21	185
300060	60,3 mm 2"	0.43	150
300076	76,1 mm 2" ¹ / ₂	0.3	105
300089	88,9 mm 3"	0.76	72
300114	114,3 mm 4"	1.27	45
300139	139,7 mm 5"	1.76	27
300168	168,3 mm 6"	2.55	20
300219	219,1 mm 8"	5.56	14
300273	273,0 mm 10"	8	8
300324	323,9 mm 12"	11	5

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com