



IDRANTE SOTTOSUOLO



IMPIEGO

Idrante sottosuolo con attacco filettato a norma UNI EN 14339

DATI TECNICI

Materiale: ghisa grigia G20 con sede riportata in ottone, sbocchi e tappi in ottone
Attacco rete idrica flangiato UNI 2278 PN16 DN80
Pressione di esercizio massima 16 bar
Trattamento superficiale: antiruggine nero

Dimensioni idrante

A [mm]	B [mm]
300	465

Dimensioni chiusino in ghisa

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
370	420	310	230	315

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552535	DN 80 Uscita UNI 70	35	1
552540	Chiusino per DN80	29	1
552545	Chiave sottosuolo	0.8	1
552550	Chiave telescopica	0.7	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com