


# MANOMETRO 16 bar



## IMPIEGO

Manometro con attacco radiale (modello AR) o attacco posteriore (modello ER)

## DATI TECNICI

Range pressione: 0-16 bar.

Scala: 0.5 bar.

Puntatori: Neri e in aggiunta 2 indicatori tolleranza rossi.

Meccanismo: Tubo bourdon con immersione.

Range temperatura: - 20°C a + 50°C.

Tipo AR: Radiale.

Tipo ER: Posteriore.

Materiale:

- Esterno: Acciaio, verniciato nero.
- Vetro: PMMA trasparente, resistente UV.
- Attacco: R1/2-DIN3858, ottone.

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Scala: tacche 0,5 bar colore nero

## CERTIFICAZIONI

Approvato FM.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
819828	AR 1/2"	0.1	1
819831	AR 1/24'	0.1	1
126303	ER 1/2"	0.2	1

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)