


IDRANTE SOPRASUOLO - A



IMPIEGO

Idrante soprasuolo a norma UNI EN 14384 Tipo A senza dispositivo di rottura, in ghisa, tipo a secco.

DATI TECNICI

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi al DM 174/04 come da certificazione da ente esterno. Tutti i principali componenti sono in ghisa sferoidale GJS secondo la norma EN 1503-3 e sono rivestiti interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL 3000 applicata con procedimento elettrostatico (spessore minimo 200 micron). Il cuneo è completamente rivestito in gomma NBR conforme alla norma EN 681-1 ed è sostituibile anche dopo il montaggio quando l'idrante non è in pressione. Ogni versione è disponibile nel DN80 con due uscite UNI 70 e nel DN 100 con due uscite UNI 70 o due uscite una UNI 70, l'altra UNI100. Tutte le uscite a norma UNI 810 in ottone EN1982. A richiesta si possono fornire idranti con caratteristiche particolari: -attacchi e tappi secondo normative straniere (BS, Afnor, Storz, ecc.) -varie lunghezze della parte sottosuolo

Dimensioni

	h 550	h 700
C	200	200
H	450	450
I	500	700

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Tutti gli idranti sono sottoposti a prova di tenuta e resistenza sia del corpo che del cuneo

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552435	DN 80 × 2 UNI 70 h=550	50	1
552440	DN 80 × 2 UNI 70 h=700	55	1
552445	DN100 × 2 UNI 70 h=550	60	1
552450	DN100 × 2 UNI 70 h=700	65	1
552455	DN100 × 2 UNI 70 h=550 c.prelievo	60	1
552460	DN100 × 2 UNI 70 h=700 c.prelievo	65	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com