


SPRINKLER PENDENT RISPOSTA RAPIDA



IMPIEGO

Erogatore sprinkler, montaggio pendente, in ottone, con sensibilità di risposta veloce, attacco filettato da 1/2" e 3/4", fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro. Adatto a dare l'erogazione con getto diretto in basso contro il deflettore. Da non utilizzarsi per impianti a secco.

DATI TECNICI

Caratteristiche: Sprinkler spray, pendente.

Max pressione di impiego: 12,0 bar.

Pressione min. necessaria: 0.68 bar.

Sensibilità di risposta: RTI<50.

Fattore K: 80, 115.

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato;

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

- Presa filettata: ottone.

CERTIFICAZIONI

Versione 1/2": certificato CE e FM.

Versione 3/4": certificato CE, versione certificata FM disponibile su richiesta.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
842970	1/2" K80 57 °C	-	-
842971	1/2" K80 68 °C	0.05	50
842972	1/2" K80 79 °C	-	-
842973	1/2" K80 93 °C	-	-
842974	1/2" K80 141°C	-	-
842980	3/4" K115 57 °C	-	-
842981	3/4" K115 68 °C	0.05	-
842982	3/4" K115 79 °C	-	-
842983	3/4" K115 93 °C	0.05	-
842984	3/4" K115 141°C	-	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com