

TUBO FLESSIBILE PER SPRINKLER - prosystemitalia.com

TUBO FLESSIBILE PER SPRINKLER



DATI TECNICI

Temperatura di impiego: - 20°C + 110°C. Pressione di esercizio: PN 16 (16 bar). Filetto: Attacco tubazione 3/4" - 1" secondo DIN 2999 (ISO 7-1). Filetto: Attacco sprinkler 1/2" secondo DIN 2999 (ISO 7-1). Telaio di sostegno per tubazioni flessibili: Lmax = 680 mm.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Treccia in acciaio inossidabile. Certificazioni: Certificazione UL. Altre certificazioni (FM e Vds) disponibili a richiesta. Scheda tecnica in aggiornamento. Per maggiori dettagli rivolgersi al Ns. ufficio tecnico.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
SPK03402112FM	1" x 1/2" FM L=1,0 M	0.82	-
SPK03402115FM	1" x 1/2" FM L=1,5 M	1.04	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com