


COLLARE SPRINKLER N - prosystemitalia.com

COLLARE SPRINKLER N - Gruppo 1115



Impiego

Per impianti automatici antincendio, principalmente utilizzati per sistemi Sprinkler.

Confezione

Collare sprinkler con bordi arrotondati. Dadi inclusi sciolti nella confezione.

Dati tecnici

Materiale: Acciaio, zincato elettroliticamente. DIN EN 10327.

Tipo	DN	Carico nominale [kN]	Attacco	D [mm]	H [mm]
33,7	1"	2,0	M10	34	65
42,4	1" 1/4	2,0	M10	43	65
48,3	1" 1/2	2,0	M10	49	70
60,3	2"	2,0	M10	61	79
76,1	2" 1/2	3,5	M10	77	98
88,9	3"	3,5	M10	90	113
114,3	4"	3,5	M10	115	142
139,7	5"	5,0	M12	142	153
168,3	6"	5,0	M12	170	184
219,1	8"	8,5	M16	221	236

Certificazioni

Omologati FM; approvati VdS (No. G4850025).



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
33,7 1"	0.06	100	102126
42,4 1 ¼"	0.06	50	102135
48,3 1 ½"	0.06	50	102144
60,3 2"	0.07	50	102153
76,1 2 ½"	0.14	25	102320
88,9 3"	0.16	25	102339
114,3 4"	0.19	25	102357
139,7 5"	0.22	25	102375
168,3 6"	0.26	25	102393
219,1 8"	0.56	10	102409