

AIRFIX D-E PN10 - prosystemitalia.com

AIRFIX D-E PN10 - Gruppo 2013E



Impiego

I vasi di espansione Airfix D-E, a flusso continuo con due raccordi e con membrana sostituibile in accordo a DIN 4807/5 sono adatti per gli impianti di riscaldamento dell'acqua potabile, di aumento pressione e di distribuzione dell'acqua industriale.

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Precarica standard 6 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (in accordo con EN13831)

Airfix D-E 100 - 1000: Fornito con manometro, portello d'ispezione in vetro, attacchi filettati e piedini regolabili in altezza.

Airfix D-E 1600 - 3000: con sensore di rottura della membrana elettronica e connessioni flangiate PN16.

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC e conforme alla Direttiva Europea 2002/16/CE (autorizzazione internazionale per l'impiego a contatto con l'acqua potabile). Segnalatore rottura membrana secondo direttiva 89/336/CE.

Tipo	Capacità [litri]	Ø [mm]	H [mm]	Connessioni (2x)	Flange PN16 (2x)
Airfix D-E 100	100	484	897	G 1 1/2" M	-

Airfix D-E 200	200	600	1075	G 1 1/2" M	-
Airfix D-E 300	300	790	1287	G 1 1/2" M	-
Airfix D-E 400	400	600	1444	G 2" M	-
Airfix D-E 600	600	790	1647	G 2" M	-
Airfix D-E 800	800	790	1994	G 2" M	-
Airfix D-E 1000	1000	790	2345	G 2" M	-
Airfix D-E 1600	1600	1000	2663	-	DN 80
Airfix D-E 2000	2000	1200	2412	-	DN 80
Airfix D-E 3000	3000	1200	3312	-	DN 80

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
120 L	86	1	14812
180 L	116	1	14818
240 L	136	1	14824
300 L	156	1	14830
800 L	277	1	14880
Airfix D-E 100	38	1	14750
Airfix D-E 200	51	1	14751
Airfix D-E 300	65	1	14752
Airfix D-E 600	110	1	14754
Airfix D-E 800	148	1	14755
Airfix D-E 1000	170	1	14756
1600 L	565	1	14916
2000 L	635	1	14920
3000 L	820	1	14930