

DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA ZINCATA - prosystemitalia.com

DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA ZINCATA - Gruppo 72Pz



Impiego

Tronchetto scanalato con flangia PN 16.

Dati tecnici

Pressione di esercizio: 16 bar.

Materiale:

Trattamento superficiale: zincato a caldo.

Rivestimento metallico: ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
76,1x48,3 mm 2"x1"½	1.42	24	72P076048Z
76,1x42,4 mm 2"x1"¼	1.31	24	72P076042Z
114,3x42,4 mm 4"x1"¼	1.45	20	72P114042Z
139,7x33,7 mm 5"x1"	1.7	12	72P139034Z
139,7x88,9 mm 5"x3"	3.2	1	72P139089Z
168,3x48,3 mm 6"x1"½	2.19	10	72P168048Z
168,3x33,7 mm 6"x1"	1.94	10	72P168034Z
168,3x76,1 mm 6"x2"½	3.6	10	72P168076Z
88,9x33,7 mm 3"x1"	1.3	26	72P089034Z
88,9x33,7 mm 3"x½"	1.3	26	72P089042Z
88,9x42,4 mm	1.4	24	72P089042Z
114,3x21,3 mm 4"x½"	1.39	20	72P114021Z
114,3x33,7 mm 4"x1"	1.39	20	72P114034Z
139,7x 48,3 mm 5"x1 ½"	1.93	16	72P139048Z
139,7x 60,3 mm 5"x2"	2.8	16	72P139060Z
168,3x 60,3 mm 6"x2"	3.28	1	72P168060Z
60,3x 42,4 mm 2"x1"¼	1.21	34	72P060042Z
60,3x 48,3 mm 2"x1"½	1.32	30	72P060048Z
88,9x 21,3 mm 3"x½"	1.2	22	72P089021Z
88,9x 42,4 mm 3"x1"¼	1.4	20	72P089042Z

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
88,9× 48,3 mm 3"×1"½	1.54	24	72P089048Z
88,9× 60,3 mm 3"×2"	1.65	20	72P089060Z
114,3× 21,3 mm 4"×½"	1.4	15	720F114021Z
114,3× 48,3 mm 4"×1"½	1.6	16	72P114048Z
114,3× 60,3 mm 4"×2"	2.16	18	72P114060Z
114,3× 60,3 mm 4"×2"	2.16	18	72P114076Z
114,3× 76,1 mm 4"×2"½	2.5	16	720F114076Z
139,7× 21,3 mm 5"×½"	1.51	12	720F139021Z
139,7× 27,9 mm 5"×¾"	1.51	12	720F139027Z
139,7× 33,7 mm 5"×1"	1.51	20	720F139034Z